



NOVAPERCOL

PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

NOVAPERCOL srl
via il Piano - 03041 Alvito (Fr)
Tel. 0776/510861 R.A. - Fax 0776/510958

N° CCIAA 95837
Iscr. Trib. Cassino N° 3449
P.IVA 01679420602

www.novapercol.it
Info@novapercol.it

INTONACI PREMISCELATI - RASANTI - MALTE ANTIRITIRO ADESIVI
PER CERAMICHE - RESINE PER L'EDILIZIA - CARBONATO DI CALCIO
MICRONIZZATO - MALTE DA RESTAURO - INTONACI COLORATI

Scheda di Dati di Sicurezza LINEA NOVACALCIS

SEZIONE 1 Identificazione del prodotto e della società

1.1 Codice di identificazione del prodotto

INTONACO / RASAMED / RASAFIN / CUMALTA ST / CUMALTA / INIEZIONE /
CALCE IDRAULICA NHL 3.5 / CALCE IDRATA FIORE

1.2 Usi pertinenti del prodotto

Prodotti studiati per l'edilizia biologica a base di calce naturale come da schede tecniche.

1.3 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante

Novapercol S.r.l. Via il piano SNC - 03041 ALVITO (FR)
Tel: 0776 – 510861 - Fax: 0776 – 510958
Web: www.novapercol.it - info@novapercol.it

1.4 Numero telefonico di emergenza

In caso di informazioni urgenti rivolgersi al 112

SEZIONE 2 Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela.

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

2.2 Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

H315
H317
H318
H335

2.3 Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

Simboli di pericolo: Xi



NOVAPERCOL

PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

NOVAPERCOL srl
via il Piano - 03041 Alvito (Fr)
Tel. 0776/510861 R.A. - Fax 0776/510958

N° CCIAA 95837
Iscr. Trib. Cassino N° 3449
P.IVA 01679420602

www.novapercol.it
Info@novapercol.it

**INTONACI PREMISCELATI - RASANTI - MALTE ANTIRITIRO ADESIVI
PER CERAMICHE - RESINE PER L'EDILIZIA - CARBONATO DI CALCIO
MICRONIZZATO - MALTE DA RESTAURO - INTONACI COLORATI**

2.4 Elementi dell'etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo



2.5 Avvertenze: Pericolo

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

2.6 Consigli di prudenza

P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.

P302/P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305/P351/P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo e continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi, proteggere occhi/viso.

P261 Evitare di respirare la polvere.

P304/P340 IN CASO DI INALAZIONE trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al regolamento nazionale.

SEZIONE 3 Misure di primo soccorso

3.1 Descrizione delle misure di primo soccorso.

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.



NOVAPERCOL

PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

NOVAPERCOL srl
via il Piano - 03041 Alvito (Fr)
Tel. 0776/510861 R.A. - Fax 0776/510958

N° CCIAA 95837
Iscr. Trib. Cassino N° 3449
P.IVA 01679420602

www.novapercol.it
Info@novapercol.it

**INTONACI PREMISCELATI - RASANTI - MALTE ANTIRITIRO ADESIVI
PER CERAMICHE - RESINE PER L'EDILIZIA - CARBONATO DI CALCIO
MICRONIZZATO - MALTE DA RESTAURO - INTONACI COLORATI**

INGESTIONE: Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico.
INALAZIONE: Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.

SEZIONE 4. Misure antincendio

4.1 Mezzi di estinzione

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

4.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela in caso di incendio

Evitare di respirare i prodotti di combustione. Il prodotto è combustibile e, quando le polveri sono disperse nell'aria in concentrazioni sufficienti e in presenza di una sorgente di ignizione, può dare miscele esplosive con l'aria. L'incendio può svilupparsi o essere alimentato ulteriormente dal solido, eventualmente fuoriuscito dal contenitore, quando raggiunge elevate temperature o per contatto con sorgenti di ignizione.

4.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

Utilizzare indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 5 Misure in caso di rilascio accidentale.

5.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Evitare la formazione di polvere spruzzando il prodotto con acqua se non ci sono controindicazioni. Evitare di respirare vapori/nebbie/gas.

Indossare adeguati dispositivi di protezione per prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.



NOVAPERCOL

PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

NOVAPERCOL srl
via il Piano - 03041 Alvito (Fr)
Tel. 0776/510861 R.A. - Fax 0776/510958

N° CCIAA 95837
Iscr. Trib. Cassino N° 3449
P.IVA 01679420602

www.novapercol.it
Info@novapercol.it

**INTONACI PREMISCELATI - RASANTI - MALTE ANTIRITIRO ADESIVI
PER CERAMICHE - RESINE PER L'EDILIZIA - CARBONATO DI CALCIO
MICRONIZZATO - MALTE DA RESTAURO - INTONACI COLORATI**

5.2 Precauzioni ambientali.

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

5.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

Raccogliere con mezzi idonei e antiscintilla il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il recupero o lo smaltimento.

Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ci sono controindicazioni.

Provvedere a una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita.

SEZIONE 6 Manipolazione e immagazzinamento.

6.1 Precauzioni per la manipolazione sicura.

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell' ambiente. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

6.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti.

Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili.

Gli imballi del materiale contengono informazioni sulla data di produzione, le condizioni di stoccaggio e il periodo di immagazzinamento appropriato per il mantenimento dell'attività del prodotto.

6.3 Reattività.

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni d' impiego.

6.4 Stabilità chimica.

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni d' impiego e di stoccaggio.

6.5 Possibilità di reazioni pericolose.

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

6.6 Condizioni da evitare.

Nessuna in particolare. Attenersi alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.



NOVAPERCOL

PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

NOVAPERCOL srl
via il Piano - 03041 Alvito (Fr)
Tel. 0776/510861 R.A. - Fax 0776/510958

N° CCIAA 95837
Iscr. Trib. Cassino N° 3449
P.IVA 01679420602

www.novapercol.it
Info@novapercol.it

INTONACI PREMISCELATI - RASANTI - MALTE ANTIRITIRO ADESIVI
PER CERAMICHE - RESINE PER L'EDILIZIA - CARBONATO DI CALCIO
MICRONIZZATO - MALTE DA RESTAURO - INTONACI COLORATI

SEZIONE 7 Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

7.1 Controlli dell'esposizione.

Si raccomanda di considerare nel processo di valutazione del rischio i valori limite di esposizione professionale previsti dall' ACGIH per le polveri inerti non altrimenti classificate (PNOC frazione respirabile: 3 mg/mc; PNOC frazione inalabile: 10 mg/mc). In caso di superamento di tali limiti si consiglia l'utilizzo di un filtro di tipo P la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in base all'esito della valutazione del rischio.

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

7.2 Protezioni delle mani

In caso sia previsto un contatto prolungato con il prodotto, si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro resistenti alla penetrazione (rif. norma EN 374). Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si deve valutare anche il processo di utilizzo del prodotto e gli eventuali ulteriori prodotti che ne derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

7.2 Protezione della pelle

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II, (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

7.3 Protezione degli occhi

Si consiglia di indossare visiera a cappuccio o visiera protettiva abbinata a occhiali ermetici (rif. norma EN 166).

7.4 Protezione respiratoria

Si consiglia l'utilizzo di una mascherina facciale filtrante di tipo P la cui classe (1, 2 o 3) ed effettiva necessità, dovrà essere definita in base all'esito della valutazione del rischio (rif. norma EN 149).



NOVAPERCOL

PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

NOVAPERCOL srl
via il Piano - 03041 Alvito (Fr)
Tel. 0776/510861 R.A. - Fax 0776/510958

N° CCIAA 95837
Iscr. Trib. Cassino N° 3449
P.IVA 01679420602

www.novapercol.it
Info@novapercol.it

**INTONACI PREMISCELATI - RASANTI - MALTE ANTIRITIRO ADESIVI
PER CERAMICHE - RESINE PER L'EDILIZIA - CARBONATO DI CALCIO
MICRONIZZATO - MALTE DA RESTAURO - INTONACI COLORATI**

SEZIONE 8 Informazioni tossicologiche.

8.1 Informazioni sugli effetti tossicologici.

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate nei dati tecnici del prodotto, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

Il prodotto provoca gravi lesioni oculari e può causare opacità della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile dell'occhio.

L'inalazione dei vapori può causare una moderata irritazione del tratto respiratorio superiore.

L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.

Il contatto del prodotto con la pelle provoca una sensibilizzazione (dermatite da contatto). La dermatite si origina in seguito ad un'inflammatione della cute, che inizia nelle zone cutanee che vengono a contatto ripetuto con l'agente sensibilizzante. Le lesioni cutanee possono comprendere eritemi, edemi, papule, vescicole, pustole, squame, fissurazioni e fenomeni essudativi, che variano a seconda delle fasi della malattia e delle zone colpite. Nella fase acuta prevalgono eritema, edema ed essudazione. Nelle fasi croniche prevalgono squame, secchezza, fissurazione ed ispessimenti della cute.

SEZIONE 9. Considerazioni sullo smaltimento.

9.1 Metodi di trattamento dei rifiuti.

I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato a una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d'acqua.

9.2 Imballaggi contaminati

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.



NOVAPERCOL

PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

NOVAPERCOL srl
via il Piano - 03041 Alvito (Fr)
Tel. 0776/510861 R.A. - Fax 0776/510958

N° CCIAA 95837
Iscr. Trib. Cassino N° 3449
P.IVA 01679420602

www.novapercol.it
Info@novapercol.it

**INTONACI PREMISCELATI - RASANTI - MALTE ANTIRITIRO ADESIVI
PER CERAMICHE - RESINE PER L'EDILIZIA - CARBONATO DI CALCIO
MICRONIZZATO - MALTE DA RESTAURO - INTONACI COLORATI**

9.3 Informazione ecologica

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

SEZIONE 10 Informazioni sul trasporto.

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione.

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. La Novapercol non si assume responsabilità per usi impropri dei prodotti.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

Alvito lì 23/12/2014