



LINEA PRODOTTI
FAI DA TE



NOVAPERCOL

www.novapercol.it

GESSO ALABASTRINO

Gesso alabastrino

Gesso da muro per interni di elevata finezza, pronto all'uso, ideale per riparazioni con lisciatura perfetta.

SPECIFICHE

Sacchi da: 1 Kg - 5 Kg

Colori: Bianco - Grigio

CONSERVAZIONE

Tempi di conservazione: 12 mesi data confezionamento in luogo asciutto e ventilato

CONFORMITÀ

Il prodotto rispetta la normativa europea EN 13279-1:2008

DATI TECNICI

REAZIONE AL FUOCO	Classe A1
RESIDUO A 100 µm	< 0,1%
RAPPORTO ACQUA / GESSO	100/140
TEMPO DI PRESA (Knife)	10-20 min
ESPANSIONE DI PRESA	0,15%
RESISTENZA A COMPRESIONE	12 N/mm ²
RESISTENZA A FLESSIONE	5 N/mm ²

CAMPI D'IMPIEGO

Facile da applicare, Per le sue caratteristiche di purezza e finezza viene principalmente impiegato come gesso di base per la realizzazione di stucchi e rasanti a base gesso. Ideale per riparazioni di tracce o interventi di manutenzione ove si desidera avere una finitura liscia.

Preparazione: Versare il gesso a spolvero, per evitare il formarsi di grumi, in un recipiente con acqua pulita fino a formare unimpasto consistente ed omogeneo. Il rapporto gesso/acqua per un impasto ideale è di 100/140. Assicurarsi che il tempo di mescolazione non sia mai inferiore ad un minuto, nemmeno per piccole quantità.

Applicazione: Pulire la zona di applicazione da polvere e residui distaccati, quindi bagnarla ben con un pennello. La zona riparata può essere lisciata, prima che il gesso solidifichi completamente con una spugna unida o una pezza bagnata. Non utilizzare con temperature inferiori ai 5° C o superiori a 35° C.



AVVERTENZE SUL PRODOTTO

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso. Prodotto ad esclusivo uso professionale.

SCHEDE SICUREZZA

1) **INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI:** Non è un preparato pericoloso in base alle indicazioni della Dir.va CE 91/155. Il prodotto non necessita di etichettatura o contrassegni di pericolosità. Non è un prodotto classificato nocivo secondo la Dir.va CE 88/379. Il prodotto non è infiammabile. 2) **MISURE DI PRIMO SOCCORSO:** In caso di ingestione non somministrare alcuna sostanza senza consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua. 3) **PROTEZIONE INDIVIDUALE:** Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con mascherine antipolvere. L'addetto alla miscelazione con agitatore meccanico deve fare uso di otoprotettori. Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali antifortunistici. 4) **STABILITÀ E REATTIVITÀ:** Non vi è formazione di sostanze di decomposizione pericolose. In condizioni normali il prodotto è stabile. Assenza di emissione di odori sgradevoli. 5) **ISTRUZIONI ECOLOGICHE:** Smaltimento del prodotto in discarica per rifiuti inerti di II Categoria di tipo A. Secondo buona regola non disperdere il prodotto e i contenitori nell'ambiente. Per la confezione il codice rifiuto CER 150105 (imballaggi materiali composti).