



LINEA PRODOTTI
FAI DA TE



NOVAPERCOL

www.novapercol.it

GESSO SCAGLIOLA

Gesso scagliola

Rasante base gesso per interni. Ideale per la rasatura e il ripristino di intonaci a base gesso con finitura liscia.

SPECIFICHE

Sacchi da: 1 Kg - 5 Kg

Colori: Bianco - Grigio

CONSERVAZIONE

Tempi di conservazione: 12 mesi data confezionamento in luogo asciutto e ventilato

CONFORMITÀ

Il prodotto rispetta la normativa europea EN 13279-1:2008

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| REAZIONE AL FUOCO | Classe A1 |
| RESIDUO A 200 µm | < 1% |
| RAPPORTO ACQUA / GESSO | 100/140 |
| TEMPO DI PRESA (Vicat) | 60-90 min |
| RESA TEORICA (spessore 1cm) | 10 Kg/m ² |
| RESISTENZA A COMPRESSIONE | 10 N/mm ² |
| RESISTENZA A FLESSIONE | 4 N/mm ² |

CAMPI D'IMPIEGO

Gesso a presa lenta utilizzato per rasare intonaci grezzi a base gesso e per lisciare piccole malformazioni su superficie già rasate. Non superare nell'applicazione lo spessore di 3mm. All'occorrenza occorre uno spessore maggiore attendere che asciughi prima di applicare una seconda mano.

Preparazione: Impastare il prodotto versando il gesso nell'acqua a spolvero per evitare il formarsi di grumi, con un rapporto d'acqua/gesso uguale a 100/140. Lasciare riposare l' impasto 5 minuti, quindi mescolare bene fino ad ottenere un impasto omogeneo. Preparare una quantità di prodotto utilizzabile in 40-60 minuti (con una temperatura di 20°C).

Il tempo di lavorabilità del prodotto può ridursi con temperature elevate.

Applicazione: Pulire la zona di applicazione da polvere e residui distaccati, quindi bagnarla leggermente con un pennello e procedere all'applicazione del prodotto quindi lavorarlo fino ad avere una finitura fine. Utilizzare il materiale impastato nell'arco di 20/25 min. Non utilizzare con temperature inferiori ai 5° C o superiori a 35° C.



AVVERTENZE SUL PRODOTTO

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso. Prodotto ad esclusivo uso professionale.

SCHEDA SICUREZZA

1) **INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI:** Non è un preparato pericoloso in base alle indicazioni della Dir.va CE 91/155. Il prodotto non necessita di etichettatura o contrassegni di pericolosità. Non è un prodotto classificato nocivo secondo la Dir.va CE 88/379. Il prodotto non è infiammabile. 2) **MISURE DI PRIMO SOCCORSO:** In caso di ingestione non somministrare alcuna sostanza senza consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua. 3) **PROTEZIONE INDIVIDUALE:** Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con mascherine antipolvere. L'addetto alla miscelazione con agitatore meccanico deve fare uso di otoprotettori. Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali antifortunistici. 4) **STABILITÀ E REATTIVITÀ:** Non vi è formazione di sostanze di decomposizione pericolose. In condizioni normali il prodotto è stabile. Assenza di emissione di odori sgradevoli. 5) **ISTRUZIONI ECOLOGICHE:** Smaltimento del prodotto in discarica per rifiuti inerti di II Categoria di tipo A. Secondo buona regola non disperdere il prodotto e i contenitori nell'ambiente. Per la confezione il codice rifiuto CER 150105 (imballaggi materiali compositi).